

## Colorbraz Textura Rústica

Emissão: 26/05/2023

Revisão: 02

Página 1 de 3

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.6.2 e NBR 17134.

**Descrição:** É uma textura de grãos médios dando um toque rústico e sofisticado. É de fácil aplicação, proporcionando efeitos variados, deixando o aplicador livre para desempenhar sua energia artística. Tudo isso com aderência, resistência, durabilidade e hidrorrepelência.

**Indicação:** É indicada para superfície interna e externa de alvenaria, massa acrílica, massa corrida, concreto, blocos de cimento, gesso e repinturas em geral.

### Aplicação

**Diluição:** até 5% de água potável.

**Aplicação:** Usar rolo para textura específico para o acabamento desejado.

**Rendimento:** Até 25 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 25kg.\*

**Demãos:** Uma a duas demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

**Secagem:** Ao toque - 3 horas; Entre demãos - 5 horas; Final - 72 horas.\*\*

### Informações técnicas

#### Propriedades físicas – químicas

**Cor:** Conforme Cores em catálogo e sistema tintométrico.

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Peso específico:** 1,60 – 1,90 g/cm<sup>3</sup>.

**Odor:** Sem cheiro.\*\*\*

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.

### Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

**Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento:** Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

## Colorbraz Textura Rústica

Emissão: 26/05/2023

Revisão: 02

Página 2 de 3

**Paredes de reboco novo:** Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes ou Colorbraz Selador Acrílico conforme as condições da superfície.

**Reboco fraco / superfície caiada:** Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

**Massa Corrida / Acrílica:** Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Lixar a superfície, para brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

**Importante:** A formação total do filme assim como a resistência da camada é formada a partir de 30 dias após a aplicação, portanto durante este período recomenda-se evitar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra mudança de cor, desgaste e remoção de camadas.

**Condições de seguridade:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

---

**Colorbraz Textura Rústica**

---

**Emissão: 26/05/2023****Revisão: 02****Página 3 de 3**

---

\*\*As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**