
Colorbraz Textura Riscada

Emissão: 26/05/2023**Revisão: 01****Página 1 de 3**

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.6.3 e cumpre com os quesitos da NBR 13245.

Descrição: A textura riscada é indicada para superfície interna e externa de alvenaria. São de fácil aplicação e ótima homogeneidade. Sua granulação maior cria efeitos decorativos e sofisticados sendo o acabamento arranhado o mais utilizado. Produto com alto grau de hidrorrepelência.

Indicação: É indicada para superfície interna e externa de alvenaria.

Aplicação

Diluição: Não precisa de diluição, pronta para o uso.

Aplicação: Usar espátula e desempenadeira de aço.

Rendimento: Até 8m²/ demão balde 25kg.*

Demãos: Uma demão, podendo variar dependendo da superfície , efeito e cor escolhida.

Secagem: Ao toque-mínimo 3 horas; Entre demãos-mínimo 5 horas; Total-72 horas.**

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Conforme Cores Disponíveis.

pH: 8,0 – 9,5.

Peso específico: 1,60 – 1,90 g/cm³.

Odor: sem cheiro.***

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Colorbraz Textura Riscada

Emissão: 26/05/2023**Revisão: 01****Página 2 de 3**

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Importante: A formação total do filme assim como a resistência da camada é formada a partir de 30 dias após a aplicação, portanto durante este período recomenda-se evitar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra mudança de cor, desgaste e remoção de camadas. Após o tempo total de formação do filme a limpeza da superfície poderá ser feita com água, detergente e esponja macia.

Condições de seguridade: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

*O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

**As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

Colorbraz Textura Riscada

Emissão: 26/05/2023**Revisão: 01****Página 3 de 3**

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.