
Colorbraz Textura Projetada

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 Tipo 4.6.2

Descrição: Textura Acrílica hidrorrepelente é de fácil aplicação e alta resistência. Permite criação de efeitos texturizado com acabamento único.

Indicação: É indicada para áreas internas e externas em superfícies de alvenaria, massa acrílica, massa corrida, concreto, blocos de cimento, placas cimentícias, gesso e repinturas em geral.

Aplicação

Diluição: Diluir até 5% de água potável incorporando-a completamente ao produto.

Aplicação: Pistola para textura projetada e desempenadeira plástica. Aplicar sempre na temperatura entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Rendimento: Até 12 m² por demão embalagem de 25 kg*.

Demãos: Apenas 1 demão.

Secagem: Ao toque – 3 horas; entre demãos – 5 horas; final – 72 horas**.

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Branco.

pH: 8,0 – 9,5.

Peso específico: 1,70 – 1,95 g/cm³

Odor: Sem cheiro***.

Embalagens: 23 kg e 25kg.

Validade: Válido por 12 e 24 meses dependendo da embalagem (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Colorbraz Textura Projetada

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura de no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico ou Colorbraz Fundo Preparador de Paredes dependendo do estado da parede.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Produto não inflamável; Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Importante: Recomendamos antes de aplicar a textura, aplicar uma demão de Ecotex Primer para revestimentos. A formação total do filme assim como a resistência da camada é formada a partir de 30 dias após a aplicação, portanto durante este período recomenda-se evitar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra mudança de cor, desgaste e remoção de camadas.

Colorbraz Textura Projetada

Condições de segurança: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.

Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.