

Colorbraz Selador Acrílico

Emissão: 24/05/2023

Revisão: 04

Página 1 de 2

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.1.2.5.

Descrição: Colorbraz Selador Acrílico é um produto a base de água indicado para selar, preencher e uniformizar a absorção das superfícies em geral, melhorando o rendimento da tinta de acabamento.

Indicação: Pode ser utilizado em áreas internas e externas, em superfícies de reboco novo, bloco de concreto e concreto aparente.

Aplicação

Diluição: Homogeneizar o produto adequadamente adicionar de 10 a 20% de água potável.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelo baixo ou trincha. Aplicar sempre com temperatura entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Rendimento: Até 30 m² acabado o galão de 3,6 L.*

Demãos: Uma demão.

Secagem: Ao toque – 1 hora; final – 5 horas.**

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Branco.

pH: 8,0 – 9,5.

Peso específico: 1,20 – 1,40 g/cm³.

Odor: Sem cheiro.***

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Emulsão acrílica modificada, pigmentos, aditivos, microbicidas não metálicos e água.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento: Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó, em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico ou Colorbraz Fundo Preparador de Paredes conforme as condições da superfície.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó.

Colorbraz Selador Acrílico

Emissão: 24/05/2023**Revisão: 04****Página 2 de 2**

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

Repintura: Lixar e limpar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Condições de seguridade: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.