

Revisado em 19/01/2017

PRODUTO: *Ecotex Textura Rústica*

DESCRIÇÃO E DIFERENCIAIS

Descrição: **Ecotex Textura Rústica** é um produto acrílico, que possui partículas médias de cristais, possibilitando ao aplicador criar um efeito decorativo personalizado. Pode ser utilizado em paredes externas e internas devido ser hidrorrepelente.

Diferenciais: de fácil aplicação, boa cobertura, boa aderência e ótima homogeneidade. Seu fino acabamento confere requinte e sofisticação aos ambientes. Proporciona efeitos variados deixando o aplicador livre para desempenhar sua energia artística.

Indicação: Indicado para superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repinturas.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) Tipo: 4.6.2

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Usar rolo para textura específico para o acabamento desejado, sempre entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Diluição: até 5% de água potável.

SECAGEM

Seca ao toque em 3 horas. Entre demãos aguardar no mínimo 5 horas. Secagem total da tinta de 16 horas, depois da última demão.

RENDIMENTO

Rústica: até 20 (m² / demão/ barrica de 25 kg).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Peso específico: 1,74 – 1,84 g/cm³

Cor: Conforme catálogo de cores

pH: 8,5 – 9,0

Composição Básica: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais inertes, aditivos auxiliares e microbiocidas não metálicos. Não contém aditivos à base de metais pesados.

Toxicidade: Consultar FISPQ

Validade: Válido por 12 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

- **Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento:** Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar Colorbraz Fundo Preparador de Paredes;
 - **Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas:** Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar Colorbraz Fundo preparador de paredes;
 - **Gesso / Drywall:** Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar Colorbraz Fundo Preparador de Paredes;
 - **Manchas de gordura/ graxas:** Remover com água e sabão neutro lavar com água e aguardar a secagem;
 - **Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem;
 - **Repintura:** Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.
-

PARA UMA PINTURA DE SUCESSO

- Escolha correta e uso dos produtos Colorbraz;
 - Preparação e tratamento da superfície;
 - Preparação e aplicação dos produtos conforme indicação da embalagem;
 - Condições climáticas adequadas;
 - Escolha correta dos instrumentos de pintura.
-

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Não utilizar a embalagem para outros fins. Manter fora do alcance de crianças e animais; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico; Aplicar os produtos utilizando-se de óculos, luvas e máscaras adequadas. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.



CONDIÇÕES DE SEGURIDADE DO PRODUTO

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Seu melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, da correta diluição (de acordo com o tipo de substrato), clima no ato da aplicação e habilidade do pintor. O produto deve ser armazenado em local coberto, seco, fresco e ventilado.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA
Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140
Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região
S.A.C. 0800 400 2000 www.colorbraz.com.br