
Ecotex Acrílico Econômico Economize +

Emissão: 28/06/2016

Revisão: 01

Página 1 de 3

Este produto está classificado conforme NBR 11702 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Tipo: 4.5.1. Atende aos requisitos da NBR 15079.

Descrição: A tinta acrílica Ecotex Acrílico Economize Mais apresenta acabamento fosco, fácil aplicação e bom rendimento.

Diferenciais: Produto ideal para colorir e embelezar ambientes que, por estarem protegidos do sol e da chuva, não necessitam de pintura de alta resistência; Proporciona excelente resultado final, com custo baixíssimo.

Indicação: Indicada para superfícies internas de alvenaria, devidamente preparadas, como blocos de cimento, fibrocimento, reboco e concreto, sobre massa corrida, texturas, gesso e repinturas em geral.

Este produto está classificado conforme NBR 11702 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Tipo: 4.5.1. Atende aos requisitos da NBR 15079.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Utilizar rolo de lã de pelo baixo e trincha sempre entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Diluição: Adicionar de 10 a 20% de água potável incorporando-a completamente ao produto que deve ser adequadamente homogeneizado.

Demãos: Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue um bom resultado.

Obs.: Dependendo do tipo, estado e cor da parede podem ser necessárias mais demãos.

SECAGEM

Seca ao toque em 2 horas. Entre demãos aguardar no mínimo 4 horas. Secagem total da tinta com 12 horas, depois da última demão.

RENDIMENTO

Balde (18L): Até 80 m² acabado;

Galão (3,6L): Até 16 m² acabado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS**PROPRIEDADES FÍSICAS – QUÍMICAS**

Cor: Conforme catálogo de cores / Leque

Peso específico: 1,43 – 1,47g/cm³

Acabamento: Fosco

Ponto de fulgor: >100° C

pH: 9 – 9,5

Composição Básica: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Toxicidade: Consultar FISPQ.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação.

Ecotex Acrílico Econômico Economize +

Emissão: 28/06/2016

Revisão: 01

Página 2 de 3

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento: Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico.

Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas: Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Gesso / Drywall: Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de tinta na cor do cimento queimado, com diluição de 30% em água potável.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

Repintura: Lixar e limpar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Importante: A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho.

Condições de seguridade: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na

Ecotex Acrílico Econômico Economize +

Emissão: 28/06/2016**Revisão: 01****Página 3 de 3**

embalagem e boletim técnico. * Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

**As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos, microbicidas não metálicos e água.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA
Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140
Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região
S.A.C. 0800 400 2000 www.colorbraz.com.br