
Colorbraz Granato Cristal

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.6.3

Descrição: Este produto contém em sua formulação partículas de cristais que deixam a superfície com leve brilho, o qual se destaca com iluminação natural ou artificial. É hidrorrepelente e contém antifúngico. Apresenta excelente custo benefício, visto dispensar o uso da tinta de acabamento, e pode ser utilizado sobre reboco sem necessidade de emassamento da parede.

Indicação: É indicado para superfícies internas e externas, podendo ser sobre reboco, concreto, massa acrílica e repinturas em geral

Aplicação

Diluição: Até 5 % de água potável se necessário. Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

Aplicação: Usar espátula e desempenadeira de aço inox, e uniformizar com desempenadeira de PVC, sempre entre 10° e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Rendimento: Até 10 m² por demão balde 23kg**.

Demãos: Uma a duas demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

Secagem: Ao toque - 3 horas; Entre demãos - 5 horas; Total – 72 horas***.

Recomendação: Iniciar e terminar a aplicação sem intervalos entre os painéis, e aplicar como fundo o Ecotex Primer na cor indicada. Para realçar o brilho dos cristais é recomendado a lavagem após a secagem total, mínimo 72 horas da aplicação do produto.

Informações técnicas**Propriedades físicas – químicas**

Cor: Conforme cores disponíveis em catálogo de cores e sistema tintométrico.

Acabamento: Brilhante.

Peso Específico: 1,40 – 1,80 g/cm³.

pH: 8,0 – 9,5.

Odor: Sem cheiro*.

Embalagens: 23 Kg.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e microbicidas não metálicos.

Colorbraz Granato Cristal

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Ecotex Primer ou Colorbraz Fundo Preparador de Paredes, dependendo do estado da superfície.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Massa Acrílica: Lixar e eliminar o pó.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, sendo que, nas brilhantes ou acetinadas, lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Importante: Devido a aplicação ser de alta espessura a formação total do filme, assim como a resistência da camada, pode levar até 180 dias após a pintura para ocorrer, neste período, pingos

Colorbraz Granato Cristal

de chuva podem provocar manchas esbranquiçadas na superfície, portanto, recomenda-se evitar atritos ou respingos na superfície pintada durante este período. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra mudança de cor. Após o tempo total de formação do filme, pequenas sujidades podem ser limpas com água, detergente e esponja macia, em movimentos suaves. Atenção: nos locais que sofrem essa agressão pode ocorrer mudança de brilho.

Condições de segurança: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

** O rendimento pode variar dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

***As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%). Sendo assim, o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.

Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.