

## Ecotex Facilite Fundo Preparador de Paredes

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.1.2.8**

**Descrição:** Produto formulado para garantir alto grau de penetração e poder de aderência. Com a utilização do Ecotex Facilite Fundo Preparador as partículas soltas se agregam, o que garante mais resistência a tinta de acabamento final.

**Indicação:** É indicado para áreas internas e externas de alvenaria, em superfícies de reboco fraco, concreto novo, superfícies caiadas, pinturas calcinadas, gesso, massa acrílica, massa corrida e repinturas em geral.

### Aplicação

**Diluição:** Homogeneíze bem o produto, antes durante e após a diluição. Diluir até 50% com água potável.

**Aplicação:** Utilizar rolo de lã de pelos médios, pincel ou trincha. Aplicar sempre na temperatura entre 10 a 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

**Rendimento:** Até 50 m<sup>2</sup> a embalagem de 3,6 L.\*

**Demãos:** Uma demão.

**Secagem:** Ao toque – 2 horas; total – 5 horas\*\*.

### Informações técnicas

#### Propriedades físicas – químicas

**Cor:** Leitoso.

**Acabamento:** Fosco.

**pH:** 8,0 – 9,5

**Peso específico:** 0,90 – 1,10 g/cm<sup>3</sup>

**Odor:** Sem cheiro\*\*\*.

**Embalagens:** 3,6 L e 18 L.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

### Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

---

---

## Ecotex Facilite Fundo Preparador de Paredes

---

---

**Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento:** Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes de reboco novo:** Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes ou Ecotex Selador Acrílico dependendo das condições da superfície.

**Reboco fraco / superfície caiada:** Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Ecotex Fundo Preparador de paredes.

**Massa Corrida / Acrílica:** Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Lixar a superfície, para brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

### Condições de Segurança

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

**Condições de seguridade:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

---

---

**Ecotex Facilite Fundo Preparador de Paredes**

---

---

\*\* As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

\*\*\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.

Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.