
Ecotex Primer para Revestimentos

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.1.2.5

Descrição: Este produto é utilizado como fundo para revestimentos, como texturas, granatos, entre outros. Tem a função de selar e uniformizar a absorção das superfícies, proporcionando maior rendimento e melhor aderência.

Indicação: Indicado para áreas internas e externas de alvenaria, em superfícies como: massa acrílica, massa corrida, concreto, reboco, blocos de cimento, placas cimentícias, gesso e repinturas em geral.

Aplicação

Diluição: Homogeneizar o produto adequadamente adicionar de 10 a 20% de água potável.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelo baixo ou trincha sempre na temperatura entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Rendimento: Até 40 m² por demão a embalagem de 5 Kg*.

Demãos: Aplicar de 1 a 2 demãos, dependendo do tipo de substrato.

Secagem: Ao toque – 2 horas; entre demãos – 4 horas; final – 5 horas**.

Informações técnicas**Propriedades físicas – químicas**

Cor: Conforme cores disponíveis em catálogo de texturas.

Acabamento: Fosco

pH: 8,0 – 9,5

Peso específico: 1,40 – 1,60 g/cm³

Odor: Sem cheiro***.

Embalagens: 5 Kg e 20 Kg.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Resina acrílica estirenada dispersa em meio aquoso, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos auxiliares, tensoativos e microbicidas não metálicos.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as

Ecotex Primer para Revestimentos

imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes ou Ecotex Selador Acrílico dependendo das condições da superfície.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Ecotex Fundo Preparador de paredes.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, para brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Condições de seguridade: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

Ecotex Primer para Revestimentos

** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

*** Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores. Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.

Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.