

## Colorbraz Verniz Triplo Filtro Solar Eco Supreme Premium

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Tipo 4.3.2.7**

**Descrição:** O Verniz Triplo Filtro Solar é um poderoso protetor das ações do sol e da chuva que garante excelente durabilidade, garantia de 4 anos<sup>1</sup>, além de avivar a beleza da madeira. Incorporando a tecnologia à base de água (pronto para uso, secagem rápida e sem cheiro\*), este produto proporciona excelente rendimento, atua como uma barreira para fungos e mofo, não amarela e ainda preserva o brilho por muito mais tempo. Disponível no acabamento brilhante.

**Indicação:** Recomenda-se seu uso em superfícies de madeira tanto em espaços externos quanto internos, como portas, tetos, janelas, portões, lambris, balcões, móveis e madeiras decorativas em geral.

### Aplicação

**Diluição:** Pronto para uso. Para usar a pistola dilua com até 10% de água potável.

**Aplicação:** Utilizar rolo de espuma, pincel ou trincha de cerdas macias. Para aplicação com pistola a pressão deve estar entre 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>. Aplicar sempre com temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Após a primeira demão aguardar o tempo de secagem e promover um leve lixamento com lixa 240 ou 280, isso garante um ótimo acabamento e durabilidade. Aplicar as demãos seguinte sem lixamento.

**Rendimento:** Até 65 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 3,6 L.\*\*

**Rendimento:** Até 14 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 800 ML.\*\*

**Demãos: Madeira nova** - 3 demãos. **Repintura** - 2 demãos.

**Secagem:** Ao toque – 30 minutos; entre demãos – 3 horas; final – 4 horas. \*\*\*

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

### Informações técnicas

#### Propriedades físicas – químicas

**Cor:** Natural e cores de catálogo.

**Acabamento:** Brilhante.

**Viscosidade (Krebs):** 60 – 80 UK

**Brilho (60°):** Mín. 70 UB

**Peso Específico:** 1,000 - 1,080 g/cm

**Sólidos/Volume:** 32 – 36%

**VOC (compostos orgânicos voláteis):** máx. 40 g/L

**Sólidos/Peso:** 31 – 35%

---

---

**Colorbraz Verniz Triplo Filtro Solar Eco Supreme Premium**

---

---

**Ponto de fulgor:** > 100°C

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Odor:** Sem cheiro\*.

**Cores prontas** – 0,8 L e 3,2 L.

**Colorsystem** – 0,8 L e 3,2 L.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Produto à base de polímeros acrílicos em emulsão, pigmentos transparentes, absorvedores de raios ultravioletas, biocidas não metálicos, aditivos e água.

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que possam comprometer o resultado da pintura.

**Madeira nova verde ou úmida:** Deixar secar em lugar ventilado e à sombra. Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

**Madeira acinzentada sem pintura:** Lixar vigorosamente com lixa de grana 80 até eliminar a capa acinzentada e depois lixar com lixa de grana 180-240 para eliminar as farpas.

**Madeira já envernizada:** Lixar com lixa para madeira com grana 360/400 e eliminar o pó. Se a camada anterior de verniz não estiver em boas condições é necessário removê-la completamente.

**Partes soltas ou mal aderidas:** Lixar ou raspar a superfície até a total eliminação das mesmas.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Produto não inflamável; Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem

---

---

## Colorbraz Verniz Triplo Filtro Solar Eco Supreme Premium

---

---

do produto. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

**Importante:** A cura final do verniz ocorre após 30 dias da aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços e realizar limpeza somente após este período, com água e sabão neutro e ou lustra-móveis. Não realize nenhum tipo de limpeza antes de 7 dias da aplicação do verniz e caso haja alguma necessidade após este período, limpe apenas o local afetado com pano ou esponja macia e detergente neutro e finalize com um pano umedecido fazendo movimentos suaves. O desgaste do verniz ocorre com mais facilidade onde existe cantos vivos, se puder, deixe-os levemente arredondados. Não aplique este produto sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça) e superfícies onde tenha sido aplicado Seladora.

**Condições de segurança:** Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Para assegurar a qualidade da pintura é fundamental a utilização do nosso sistema completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

1. **Termo de Garantia:** A garantia do Verniz Triplo Filtro Solar Eco Supreme Premium é de até 4 anos a partir da data da compra, restrita à reposição do produto e após avaliação técnica da Colorbraz. O consumidor deve estar em posse do documento fiscal da compra, do número do lote de fabricação, ter seguido as orientações do boletim técnico e da embalagem, ter feito a aplicação deixando a espessura da camada depositada igual ou superior a 75 micrômetros. O Verniz pode perder um pouco o brilho, mas continua mantendo suas características de proteção, recomendamos aplicar a cada dois anos uma demão do verniz Triplo Filtro Solar Eco Supreme para manutenção. A garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e também não assegura quando acontecer fissuras e / ou rachaduras da madeira, ou ainda a aplicação sobre produtos de outros fabricantes. A ação fungicida do produto não substitui o tratamento prévio da madeira contra fungos e cupins.

\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

\*\* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*\* As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**