
Colorbraz Super Proteção

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.5.16.

Descrição: É uma tinta de acabamento fosco com propriedades elastomérica que proporciona proteção ao substrato, com altíssima resistência previne microfissuras de até 0,3 mm (trincas finas) e as infiltrações causadas por elas, protege também das agressões causadas pelo sol, chuva e maresia. Além disso, ela ajuda a prevenir o surgimento de fungos e algas. Quando utilizada na cor branca, devido a reflexão dos raios solares, ameniza a temperatura do ambiente interno.

Indicação: É indicada para área externa de casas, prédios e barracões. A aplicação poderá ser realizada em paredes de concreto, bloco de concreto, reboco, massa acrílica Colorbraz e repinturas em geral. Também indicada para telhas de fibrocimento, barro, zinco, galvanizado e alumínio, rufos e calhas.

Aplicação

Diluição: Até 10% com água potável. Homogeneizar bem o produto antes e depois de diluir.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelos médios ou pelos altos, pincel, trincha e aireless. Aplicar sempre entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Se estiver chovendo, ventando muito ou clima inferior a 10°C deixe para pintar outro dia.

Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição, evitar retoques após a secagem da tinta. Nas paredes que tenham retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho, para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.

Rendimento: A lata de 18 litros rende até 80 m² acabado. Galão de 3,6 litros rende até 16 m² acabado**.

Demãos: No mínimo 3 demãos. O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.

Secagem: Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; final - 24 horas ***.

Pintura com airless: Antes do início do trabalho consulte o manual do equipamento e siga as recomendações do fabricante. Selecione o tipo de bico adequado para a pintura que será realizada, ajuste a pressão de pulverização de acordo com a necessidade do produto, escolha a largura do leque do bico de aplicação. Utilize o misturador motorizado para homogeneização do produto. Faça testes de uniformidade em um pedaço da parede ou em uma superfície a parte, se possível cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal para melhor acabamento, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície. Filtre o produto com tela antes de aplicar, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de aumentar a vida útil do equipamento.

Colorbraz Super Proteção

Quando terminar a pintura lembre-se de descartar a embalagem nos pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e / ou plástica.

Informações técnicas**Propriedades físicas – químicas**

Cor: Conforme catálogo de cores / Leque.

Acabamento: Fosco.

pH: 8,0– 9,5 .

Peso específico: 1,25 – 1,40 g/cm³.

Sólidos/massa: ~ 53%.

Sólidos/voluma: ~ 39%.

Odor: Sem cheiro.*

Embalagens:

Cores prontas - 3,6 L e 18 L.

Colorsystem – 3,2 L e 16 L.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Água, resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais e biocidas.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes pintadas: Eliminar as imperfeições, lixar, sendo que nas pinturas brilhantes ou acetinadas lixar até a perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de concreto, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura de no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes ou Colorbraz Selador dependendo das condições da superfície.

Massa Acrílica: Lixar e eliminar o pó. Passar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Colorbraz Super Proteção

Paredes com partes soltas ou mal aderidas: Eliminar todas as imperfeições com espátula, escova ou hidrojatear, aguardar a secagem e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Paredes com imperfeições leves e ou grosseiras: Nivela previamente com Colorbraz Massa Acrílica.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e detergente neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Parede mofada: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Telhados: Remover toda a sujeira com lavagem manual ou máquina de pressão. Em telhados galvanizados novos aplicar a tinta diretamente na superfície, nos telhados velhos que contenham pontos de ferrugem, remover e limpar toda oxidação e aplicar previamente uma demão de fundo específico para galvanizados. Deixar secar e aplicar a tinta.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Importante: A pintura direta sobre produtos com efeito hidrorrepelentes não é indicada, pode ocorrer o aparecimento de manchas escuras na superfície, sempre use produtos Colorbraz para garantir o resultado. A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho. Após o tempo total de formação do filme, locais afetados com sujeiras podem ser limpos com água, detergente e esponja macia, em seguida use um pano umedecido com movimentos suaves, não esfregue pano seco na tinta. No atrito da limpeza pode haver mudança de brilho e cores

Colorbraz Super Proteção

intensas podem esbranquiçar. Para melhor preservar a integridade da película da tinta, a cada 24 meses dependendo do nível de sujeira, aplique uma mistura de água e água sanitária na proporção de 1:1 sobre as paredes, deixe agir por uma hora e lave toda a superfície com água.

Condições de segurança: Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Para assegurar a qualidade da pintura é fundamental a utilização do nosso sistema completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

Termo de Garantia: A Colorbraz Super Proteção é uma tinta elastomérica criada para dar proteção e devido a sua flexibilidade prevenir o aparecimento de microfissuras (até 0,3mm). Aplicando de acordo com todas as instruções deste Boletim Técnico a Colorbraz garante a qualidade do produto por até 5 anos. Para o exercício da garantia é necessário ter seguido CORRETAMENTE todas as orientações de uso e aplicação e ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não cobre casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e também não assegura sua proteção contra desbotamento, infiltrações, trincas, deslocamentos e problemas da edificação ou ainda a aplicação sobre produtos de outros fabricantes.

* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

** O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

*** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e a umidade do ar.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.

Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.