
Ecotex Gesso e Drywall

Conforme a NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Tipo 4.5.13

Descrição: É uma tinta especial para superfícies de gesso, possui grande poder de penetração e fixação atuando como fundo e acabamento, fixando partículas soltas e secando rapidamente. Possui ótima cobertura, evita o descascamento, fácil aplicação e ótimo rendimento.

Indicação: É indicada para aplicação em interiores diretamente sobre gesso, drywall (gesso acartonado), superfícies internas de reboco e massa corrida.

Aplicação

Diluição: Homogeneizar o produto adequadamente, adicionar de 10 a 30% de água potável incorporando-a completamente ao produto.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelos baixos, trincha, pistola ou pincel. Aplicar sempre entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição, evitar retoques após a secagem da tinta.

Rendimento: A lata de 18 litros rende até 100 m² acabados. Galão de 3,6 litros rende até 20 m² acabados**.

Demãos: De 2 a 3 demãos. O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.

Secagem: Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; final - 12 horas***.

Pintura com airless: Antes do início do trabalho consulte o manual do equipamento e siga as recomendações do fabricante. Selecione o tipo de bico adequado para a pintura que será realizada, ajuste a pressão de pulverização de acordo com a necessidade do produto, escolha a largura do leque do bico de aplicação. Utilize o misturador motorizado para homogeneização do produto. Faça testes de uniformidade em um pedaço da parede ou em uma superfície a parte, se possível cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal para melhor acabamento, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície. Filtre o produto com tela antes de aplicar, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de aumentar a vida útil do equipamento. Quando terminar a pintura lembre-se de descartar a embalagem nos pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e / ou plástica.

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Branco.

Ecotex Gesso e Drywall

Acabamento: Fosco.

pH: 8,0– 9,5 .

Peso específico: 1,30 – 1,40 g/cm³.

Odor: Sem cheiro.*

Embalagens: 3,6 L e 18 L.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Resina acrílica estirenada dispersa em meio aquoso, pigmento isentos de metais pesados, cargas minerais, aditivos auxiliares, tensoativos e microbicidas não metálicos.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Gesso / Drywall: Aguarde a secagem total, lixar, eliminar o pó com pano úmido, pinte com Paredes & Tetos – Gesso e Drywall após secar.

Paredes pintadas: Eliminar as imperfeições, lixar, sendo que nas pinturas brilhantes ou acetinadas lixar até a perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de concreto, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Ecotex Selador Acrílico ou Ecotex Fundo preparador dependendo das condições da superfície.

Partes soltas ou mal aderidas e superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente uma demão de Fundo Preparador de paredes.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Ecotex Gesso e Drywall

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Importante: A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta.

Condições de seguridade: Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Para assegurar a qualidade da pintura é fundamental a utilização do nosso sistema completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

** O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

*** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e a umidade do ar.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA

Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140

Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.

Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.