

---

---

## Ecotex Facilite Borracha Líquida

---

---

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.5.16.**

**Descrição:** Esta tinta de acabamento fosco possui propriedade impermeabilizante e elástica, oferecendo ótima proteção para as superfícies. Ela previne pequenas rachaduras de até 0,3 mm e protege contra danos causados pelo sol e chuva, além disso, evita o crescimento de mofo e algas. Também possui benefícios adicionais, como redução de calor, menos barulho e repelência à água.

**Indicação:** Essa tinta é indicada para uso externo e interno em casas, prédios e outras construções. Pode ser aplicada em paredes de concreto, blocos, reboco e repinturas em geral. Também é ótima para telhados de fibrocimento, telhas de barro, zinco, alumínio, além de rufos e calhas. Com ela, você garante proteção duradoura e uma renovação eficaz para suas superfícies.

### Aplicação

**Diluição:** Até 10% com água potável. Homogeneizar bem o produto antes e depois de diluir.

**Aplicação:** Utilizar rolo de lã de pelos médios ou pelos altos, pincel, trincha e aireless. Aplicar sempre entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Se estiver chovendo, ventando muito ou clima inferior a 10°C deixe para pintar outro dia.

Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição, evitar retoques após a secagem da tinta. Nas paredes que tenham retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho, para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.

**Rendimento:** A lata de 18 litros rende até 65 m<sup>2</sup> acabado. Galão de 3,6 litros rende até 13 m<sup>2</sup> acabado\*\*.

**Demãos:** No mínimo 3 demãos. O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.

**Secagem:** Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; final - 24 horas\*\*\*.

**Pintura com airless:** Antes do início do trabalho consulte o manual do equipamento e siga as recomendações do fabricante. Selecione o tipo de bico adequado para a pintura que será realizada, ajuste a pressão de pulverização de acordo com a necessidade do produto, escolha a largura do leque do bico de aplicação. Utilize o misturador motorizado para homogeneização do produto. Faça testes de uniformidade em um pedaço da parede ou em uma superfície a parte, se possível cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal para melhor acabamento, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície. Filtre o produto com tela antes de aplicar, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de aumentar a vida útil do equipamento.

## Ecotex Facilite Borracha Líquida

Quando terminar a pintura lembre-se de descartar a embalagem nos pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e / ou plástica.

### Informações técnicas

#### Propriedades físicas – químicas

**Cor:** Conforme catálogo de cores / Leque.

**Acabamento:** Fosco.

**pH:** 8,0– 9,5 .

**Peso específico:** 1,20 – 1,30 g/cm<sup>3</sup>.

**Odor:** Sem cheiro.\*

#### Embalagens:

**Cores prontas** - 3,6 L e 18 L.

**Colorsystem** – 3,2 L e 16 L.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Água, resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais e biocidas.

### Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

**Paredes pintadas:** Eliminar as imperfeições, lixar, sendo que nas pinturas brilhantes ou acetinadas lixar até a perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes de concreto, blocos de cimento e fibrocimento:** Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes de reboco novo:** Aguardar a cura de no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes ou Ecotex Selador dependendo das condições da superfície.

**Massa Acrílica:** Lixar e eliminar o pó. Passar uma demão de Ecotex Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes com partes soltas ou mal aderidas:** Eliminar todas as imperfeições com espátula, escova ou hidrojatear, aguardar a secagem e aplicar previamente Ecotex Fundo Preparador de paredes.

---

---

## Ecotex Facilite Borracha Líquida

---

---

**Paredes com imperfeições leves e ou grosseiras:** Nivele previamente com Ecotex Massa Acrílica.

**Manchas de gordura/ graxas:** Lavar com água e detergente neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Parede mofada:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

**Telhados:** Remover toda a sujidade com lavagem manual ou máquina de pressão. Em telhados galvanizados novos aplicar a tinta diretamente na superfície, nos telhados velhos que contenham pontos de ferrugem, remover e limpar toda oxidação e aplicar previamente uma demão de fundo específico para galvanizados. Deixar secar e aplicar a tinta.

### Condições de Segurança

**Recomendação de segurança:** Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

**Importante:** A pintura direta sobre produtos com efeito hidrorrepelentes não é indicada, pode ocorrer o aparecimento de manchas escuras na superfície. A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho. Após o tempo total de formação do filme, locais afetados com sujidades podem ser limpos com água, detergente e esponja macia, em seguida use um pano umedecido com movimentos suaves, não esfregue pano seco na tinta. No atrito da limpeza pode haver mudança de brilho e cores intensas podem esbranquiçar. Para melhor preservar a integridade da película da tinta, a cada 24 meses dependendo do nível de sujeira, aplique uma mistura de água e

---

---

## Ecotex Facilita Borracha Líquida

---

---

água sanitária na proporção de 1:1 sobre as paredes, deixe agir por uma hora e lave toda a superfície com água.

**Condições de seguridade:** Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Para assegurar a qualidade da pintura é fundamental a utilização do nosso sistema completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

\*\* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

\*\*\* As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e a umidade do ar.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**

**Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.**