

## Colorbraz Granato Pedras Naturais

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702. Grãos médio - tipo 4.6.2 e grãos grande – tipo 4.6.3.**

**Descrição:** O revestimento Pedras Naturais é hidrorrepelente, de fácil aplicação e ótimo acabamento. A de grãos maiores proporciona efeito mais rústico e a de grãos médios tem efeito mais delicado, ambos deixam a decoração única e linda. Por serem materiais extraídos diretamente da natureza sofrem alteração de cor e de composição, sendo únicos e não permitindo repetibilidade de lotes. Também apresentam pequenos cristais em sua composição que deixa um leve brilho na superfície.

**Indicação:** São indicadas para superfícies internas e externas de alvenaria, drywall, reboco, concreto, massa corrida e acrílica, e repinturas em geral.

### Aplicação

**Diluição:** Até 5% de água potável se houver necessidade. Homogeneíze bem o produto com batedor mecânico ou espátula.

**Aplicação:** Espátulas e desempenadeiras de aço inox e PVC.

**Rendimento:**

**Grãos maiores:** Até 6,5 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 20Kg \*\*.

**Grãos médios:** Até 10 m<sup>2</sup> por demão embalagem de 20Kg \*\*.

**Demãos:** Apenas 1 demão.

**Secagem:** Ao toque – 4 horas; Total – até 180 dias \*\*\*.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

### Informações técnicas

**Propriedades físicas – químicas**

**Cor:** Conforme catálogo.

**Peso Específico:** 1,60 – 1,85 g/cm<sup>3</sup>.

**pH:** 8,0 – 9,5.

**Odor:** Sem cheiro\*.

**Embalagens:** 20 Kg.

**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

**Composição:** Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e aditivos.

---

---

**Colorbraz Granato Pedras Naturais**

---

---

**Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

**Paredes de concreto, blocos de cimento e fibrocimento:** Lixar, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

**Paredes de reboco novo:** Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Ecotex Primer ou Colorbraz Fundo Preparador de Paredes, dependendo do estado da superfície.

**Reboco fraco / superfície caiada:** Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

**Massa Corrida / Acrílica:** Lixar e eliminar o pó.

**Manchas de gordura / graxas:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

**Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Lixar a superfície, sendo que, nas brilhantes ou acetinadas, lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

**Condições de Segurança**

**Recomendação de segurança:** Produto não inflamável; Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

---

---

## Colorbraz Granato Pedras Naturais

---

---

**Importante:** Produto precisa ser aplicado de maneira que não precisa fazer emenda. Não misturar lotes na mesma parede a ser aplicada.

Recomendamos antes de aplicar o Granato Pedras Naturais, aplicar uma demão de Ecotex Primer.

**Condições de segurança:** Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

\* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

\*\* O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação, da espessura da camada e das condições da superfície.

\*\*\* Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 180 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas esbranquiçadas na superfície. Condições de umidade relativa do ar acima de 80% também podem deixar a superfície esbranquiçada. Após o fim do período chuvoso, o produto volta a seu estado natural. Esta é uma característica deste tipo produto e estará sujeito ao esbranquiçamento especialmente quando aplicado em áreas externas. Isso não caracteriza vício do produto. Nas áreas internas, este risco também existe quando o produto entra em contato direto com a água.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade, o melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, clima no ato da aplicação e habilidade do pintor.

**Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA**

**Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140**

**Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.**

**Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.**