

Colorbraz Colorpren Paredes

Descrição: Colorpren Paredes é um impermeabilizante de acabamento fosco, elástico e hidrorrepelente, desenvolvido para oferecer proteção completa às superfícies. Previne microfissuras e protege contra danos causados pelo sol e chuva, garantindo alta durabilidade. É uma escolha excelente para manter paredes e tetos protegidos.

Indicação: É indicado para uso externo e interno em casas, prédios e outras construções. Pode ser aplicado em telhas de fibrocimento, paredes de concreto, blocos, reboco, massa corrida, massa acrílica e repinturas em geral.

Aplicação

Diluição: Até 10% com água potável. Homogeneizar bem o produto antes e depois de diluir.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelos médios ou pelos altos, pincel, trincha e aireless. Aplicar sempre entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Se estiver chovendo, ventando muito ou clima inferior a 10°C deixe para pintar outro dia.

Rendimento: A embalagem de 18 Kg rende até 200 m² por demão. Embalagem de 3,6 Kg rende até 40 m² por demão.

Demãos: No mínimo 3 demãos.

Secagem: Ao toque - 2 horas; entre demãos - 4 horas; final - 24 horas ***.

Aplicação com airless: Antes do início do trabalho consulte o manual do equipamento e siga as recomendações do fabricante. Selecione o tipo de bico adequado, ajuste a pressão de pulverização de acordo com a necessidade do produto, escolha a largura do leque do bico de aplicação. Utilize o misturador motorizado para homogeneização do produto. Faça testes de uniformidade em um pedaço da parede ou em uma superfície a parte, se possível cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal para melhor acabamento, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície. Filtre o produto com tela antes de aplicar, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de aumentar a vida útil do equipamento.

Quando terminar a aplicação lembre-se de descartar a embalagem nos pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e / ou plástica.

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Branco.

Acabamento: Fosco

Peso Específico: 1,25 – 1,38 g/cm³

pH: 8,0 – 9,5.

Colorbraz Colorpren Paredes

Odor: Sem cheiro*.

Embalagens: 3,6 kg e 18 kg.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Água, resina acrílica elastomérica em dispersão aquosa, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais e biocidas.

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura de no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico ou Colorbraz Fundo Preparador de Paredes dependendo do estado da parede.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Produto não inflamável; Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em

Colorbraz Colorpren Paredes

abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Importante: A pintura direta sobre produtos com efeito hidrorrepelentes não é indicada, pode ocorrer o aparecimento de manchas escuras na superfície, sempre use produtos Colorbraz para garantir o resultado. A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que possam ocasionar atritos. Após o tempo total de formação do filme, locais afetados com sujidades podem ser limpos com água, detergente e esponja macia, em seguida use um pano umedecido com movimentos suaves, não esfregue pano seco. No atrito da limpeza pode haver mudança de brilho.

Condições de seguridade: Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Para assegurar a qualidade da pintura é fundamental a utilização do nosso sistema completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

** O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

*** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e a umidade do ar.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA
Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140
Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.
Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.