
Colorbraz Elegance Premium Fosco

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT. Tipo 4.5.3 e cumpre com os quesitos da NBR 15079-1.

Descrição: É uma tinta de alta performance com fácil aplicação, mínimo respingamento e excelente cobertura. Com resistência às intempéries é a escolha perfeita para quem busca um acabamento fosco, sofisticado e resultados duradouros.

Indicação: É indicada para áreas internas e externas em superfícies de alvenaria, massa acrílica, massa corrida, concreto, blocos de cimento, placas cimentícias, gesso e repinturas em geral.

Aplicação

Diluição: Utilize água potável e homogeneíze bem o produto antes, durante e após diluição. Sobre massa corrida / acrílica, reboco, concreto e gesso diluir de 20 a 30%, sobre repintura de 10 a 20%.
Observação: Aplicar sempre a primeira demão com a máxima diluição, de acordo com a superfície a ser pintada.

Aplicação: Utilizar rolo de lã de pelos baixos e trincha. Aplicar sempre entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Se estiver chovendo, ventando muito ou clima inferior a 10° C deixe para pintar em outro dia.

Rendimento: Até 130 m² a embalagem de 18 L.**

Rendimento: Até 26 m² a embalagem de 3,6 L.**

Demãos: De 2 a 3 demãos, podendo variar dependendo da superfície e cor escolhida.

Secagem: Ao toque – 2 horas; entre demãos – 4 horas; final – 12 horas. ***

Informações técnicas

Propriedades físicas – químicas

Cor: Conforme catálogo de cores / Leque disponíveis.

Acabamento: Fosco

Peso Específico: 1,30 – 1,40 g/cm³

pH: 8,5 – 10,5.

Odor: Sem cheiro.*

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação (embalagem fechada e sem uso).

Composição: Emulsão acrílica dispersa em meio aquoso, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, espessantes, tensoativos e microbicidas não metálicos.

Colorbraz Elegance Premium Fosco

Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

Paredes de concreto, gesso, blocos de cimento e fibrocimento: Lixar, limpar e eliminar o pó e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Paredes de reboco novo: Aguardar a cura de no mínimo 30 dias, após este tempo aplicar uma demão de Colorbraz Selador Acrílico ou Colorbraz Fundo Preparador de Paredes dependendo do estado da parede.

Reboco fraco / superfície caiada: Eliminar todas as imperfeições com espátula ou escova e aplicar previamente Colorbraz Fundo Preparador de paredes.

Massa Corrida / Acrílica: Lixar e eliminar o pó em seguida aplicar uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de gordura/ graxas: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar com água e aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) deixar agir por uma hora, enxaguar e aguardar secagem.

Repintura: Lixar a superfície, nas brilhantes ou acetinadas lixar até perda total do brilho, limpar e eliminar o pó com pano úmido, após secar aplique uma demão de Colorbraz Fundo Preparador de Paredes.

Condições de Segurança

Recomendação de segurança: Produto não inflamável; Não utilizar a embalagem para outros fins; Manter fora do alcance de crianças e animais; Conserve o produto na embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco e fresco; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Aplicar os produtos utilizando os EPIs necessários tais como óculos, luvas e máscaras adequadas; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico, levando a embalagem do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. A embalagem vazia, restos de produto e resíduos devem ser destinados conforme a legislação local.

Importante: A formação total do filme assim como a resistência da película é formada a partir de 30 dias após a aplicação da tinta, portanto durante este período recomenda-se evitar limpezas que

Colorbraz Elegance Premium Fosco

possam ocasionar atritos ou respingos na superfície pintada. Caso ocorra respingos de água ou gotas de chuva molhar imediatamente com água limpa de maneira uniforme toda a superfície, não esfregar para que não ocorra desgaste, agressão do filme ou mudança de brilho. Após o tempo total de formação do filme, locais afetados com sujidades podem ser limpos com água, detergente e esponja macia, em seguida use um pano umedecido com movimentos suaves. No atrito da limpeza pode haver mudança de brilho e cores intensas podem esbranquiçar.

Condições de segurança: Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem e boletim técnico.

* Sem cheiro, em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada com consumidores.

** O rendimento pode variar, dependendo do método de aplicação e absorção da superfície.

*** As avaliações de secagem descritas neste boletim foram testadas dentro das condições adequadas de temperatura e umidade, (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%), sendo assim o tempo de secagem pode variar de acordo com o clima, estação do ano e região.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA
Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140
Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região.
Serviço de atendimento ao consumidor – 43 99825-8005.