
PRODUTO: *Ecotex Paredes & Tetos Econômico*

DESCRIÇÃO E DIFERENCIAIS

Descrição: Paredes & Tetos Econômico possui boa cobertura e rendimento, possui fácil aplicação, rápida secagem, baixo respingamento e bom acabamento.

Diferenciais: Produto com fragrância suave ideal para pessoas sensíveis ao cheiro forte característico das tintas do mercado; Sua facilidade de aplicação é tal que não exige mão-de-obra especializada para obtenção de um bom resultado; Com secagem rápida garante o término do serviço com maior agilidade; Cobertura interna perfeita com excelente custo econômico.

Indicação: Indicado para superfícies internas de alvenaria em geral, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, massa corrida e gesso (após sua cura total), desde que devidamente preparadas.

Este produto está classificado conforme NBR 11702 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Tipo: 4.5.3 e atende a norma da qualidade NBR 15079.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Utilizar rolo de lã de pelo baixo e trincha sempre entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Diluição: Adicionar de 10 a 30% de água incorporando-a completamente ao produto que deve ser adequadamente homogeneizado.

Demãos: Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue um excelente resultado.

SECAGEM

Seca ao toque em 2 horas. Entre demãos aguardar no mínimo 4 horas. Secagem total da tinta de 12 horas, depois da última demão.

RENDIMENTO

Lata (18L): Até 250m² por demão;

Galão (3,6L): Até 50m² por demão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PROPRIEDADES FÍSICAS – QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores / Leque

Sólidos/Peso: 37,0 – 38,5 %

Acabamento: Fosco

Sólidos/Volume: 19 – 21,0%

pH: 8,5 – 9,5

Ponto de fulgor: >100° C

Peso específico: 1,38 – 1,43 g/cm³

Resistência à Abrasão sem Pasta abrasiva (Conforme NBR 15079): Mínimo 100 ciclos

Poder de cobertura Úmida (Conforme NBR 15079): Mínimo 55%

Poder de cobertura Seca (Conforme NBR 15079): Mínimo 4,0 m²/L

Composição Básica: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Revisado em 28/06/2016

Toxicidade: Consultar FISPQ.**Validade:** Válido por 24 meses após a data de fabricação.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura de acordo com as indicações abaixo:

- **Reboco ou Concreto novo e Fibrocimento:** Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar o pó em seguida aplicar Colorbraz Fundo Preparador de Paredes;
- **Reboco fraco/ superfície caiada e partes soltas:** Remover o máximo possível com espátula/ escova e aplicar Colorbraz Fundo preparador de paredes;
- **Gesso / Drywall:** Lixar e eliminar o pó. Por se tratarem de superfícies altamente absorventes, aplicar Colorbraz Fundo Preparador de Paredes;
- **Manchas de gordura/ graxas:** Remover com água e sabão neutro lavar com água e aguardar a secagem;
- **Partes mofadas:** Lavar com uma mistura de água e água sanitária (1:1) utilizando uma escova para auxiliar na remoção, enxaguar e aguardar a secagem;
- **Repintura:** Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até a perda total do brilho.

PARA UMA PINTURA DE SUCESSO

- Escolha correta e uso dos produtos Colorbraz;
- Preparação e tratamento da superfície;
- Preparação e aplicação dos produtos conforme indicação da embalagem;
- Condições climáticas adequadas;
- Escolha correta dos instrumentos de pintura.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Não utilizar a embalagem para outros fins. Manter fora do alcance de crianças e animais; Evitar contato com a pele e olhos, caso ocorra, lavar com água em abundância; Ocorrendo qualquer sintoma de irritação, procure um médico; Aplicar os produtos utilizando-se de óculos, luvas e máscaras adequadas. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2

CONDIÇÕES DE SEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. Seu melhor desempenho dependerá de como a superfície foi preparada, dos acessórios de aplicação utilizados, da correta diluição (de acordo com o tipo de substrato), clima no ato da aplicação e habilidade do pintor. O produto deve ser armazenado em local coberto, seco, fresco e ventilado.

Vitória Tintas Indústria e Comércio LTDA
Rua Primo Campana, 569 Bairro: Jardim Rosicler / Londrina / PR CEP-86072-140
Resp. Téc. Ronaldo Marçal de Souza. CRQ 09404416 – IX Região
S.A.C. 0800 400 2000 www.colorbraz.com.br